


Verschlusszapfen Messing

Locking plug nickel-plated brass

EEx e II

EEx e II



Material: Messing, vernickelt
 O-Ring : NBR
 Einsatztemperatur: -20°C / +100°C
 Schutzart: IP 68
 Prüfnorm: EN 50014 / EN 50019
 Zündschutzart: Erhöhte Sicherheit «e»
 Gruppe: II
 Kat./Zone: 2 G/D / 1, 2, 21, 22
 Zertifikat: EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 1125

Material: Nickel-plated brass
 O-ring : NBR
 Temperature range: -20°C / +100°C
 Protection class: IP 68
 Test standard: EN 50014 / EN 50019
 Ignition prot. category: Increased safety «e»
 Group: II
 Cat./zone: 2 G/D / 1, 2, 21, 22
 Certificate: EC-type-examination certificate PTB 02 ATEX 1125



Kurzes Anschlussgewinde metrisch mit O-Ring

Short entry thread metric with O-ring

Art.-Nr.	G	Ø mm	H mm	L mm	
EX8708.08	M8x1.25 ¹⁾	10	3	5.0	50
EX8710.08	M10x1.5 ¹⁾	12	3	5.0	50
EX8712.08	M12x1.5	14	3	5.0	50
EX8717.08	M16x1.5	19	3	5.0	50
EX8720.08	M20x1.5	24	3	6.0	25
EX8725.08	M25x1.5	28	4	7.0	25
EX8732.08	M32x1.5	35	4	8.0	10
EX8740.08	M40x1.5	45	6	8.0	10
EX8750.08	M50x1.5	55	6	9.0	10
EX8763.08	M63x1.5	70	6	10.0	10

1) Metrisches Regelgewinde

1) Metric coarse-pitch thread

Kurzes Anschlussgewinde Pg mit O-Ring

Short entry thread Pg with O-ring

Art.-Nr.	G	Ø mm	H mm	L mm	
EX8707.08	Pg 7	14	3	5.0	50
EX8709.08	Pg 9	17	3	6.0	50
EX8711.08	Pg 11	20	3	6.0	50
EX8713.08	Pg 13	22	3	6.5	50
EX8716.08	Pg 16	24	3	6.5	50
EX8721.08	Pg 21	30	4	7.0	10
EX8729.08	Pg 29	39	4	8.0	10
EX8736.08	Pg 36	50	6	9.0	10
EX8748.08	Pg 48	65	6	10.0	10

Auf Anfrage lieferbar:

- Lange Anschlussgewinde
- Verschlusszapfen mit FMP-O-Ring für Einsatztemperaturen bis +200°C
- Verschlusszapfen aus Stahl A2
- Verschlusszapfen aus Stahl A4

Available upon request:

- Long entry threads
- Reduction fittings nickel-plated brass with FMP O-ring for high temperature applications (+200°C)
- Locking plug in stainless steel A2
- Locking plug in acid-proof stainless steel A4