

Blindscheibe passend zu Progress Metall- und Kunststoff-Kabelverschraubungen

Blind disc suitable for metallic and syn- thetic Progress cable glands

Material: Polyamid
Einsatztemperatur: -20°C / +100°C
Einsatzbereich: Staubverschluss zu Kabelver-
schraubungen

Material: Polyamide
Temperature range: -20°C / +100°C
Application: Dust stopper for cable glands

Art.-Nr.	 G	 mm	 mm	
1012.00.19	M10/M12/Pg 7	10.5	0.3	50
1017.00.19	M16/Pg 9	13.5	0.3	50
1011.00.19	Pg 11	16.5	0.3	50
1020.00.19	M20/Pg13/Pg 16	20.5	0.3	50
1025.00.19	M25/Pg 21	26.5	0.3	50
1029.00.19	Pg 29	35.0	0.3	50
1032.00.19	M32	30.0	0.3	50
1036.00.19	Pg 36	45.0	0.3	50
1040.00.19	M40	38.0	0.3	50
1063.00.19	M63/Pg 48	57.0	0.3	50
1050.00.19	M50/Pg 42	52.0	0.3	50

Verschlussbolzen aus Kunststoff zu Mehrfach-Kabelverschraubungen

Synthetic locking pins for multi-duct cable glands

Material: Kunststoff
Einsatztemperatur: -20°C / +100°C
Einsatzbereich: Zum Verschliessen nicht be-
legter Bohrungen in Mehrfach-
Kabelverschraubungen

Material: Synthetic material
Temperature range: -20°C / +100°C
Application: Usable as inserts to close
unused holes in sealings of
multi-duct cable glands

Art.-Nr.	 mm	H mm	
1310.030.02	3	10	50
1310.050.02	5	12	50
1310.070.02	7	14	50
1310.090.02	9	16	50

Einschnittringe NBR passend zu Stopfbuchsen B 107- B 263

Sealing rings NBR suitable for cable gland B 107 - B 263

Material: NBR
Einsatztemperatur: -20°C / +100°C
Einsatzbereich: Passend zu Stopfbuchsen
B107 - B263

Material: NBR
Temperature range: -20°C / +100°C
Application: Suitable for cable glands series
B107 - B263

Art.-Nr.	 G	 mm	H mm	
B 107.00.03	M12/Pg 7	4.0-7.0	5.0	1
B 109.00.03	M16/Pg 9	5.0-10.0	5.5	1
B 111.00.03	Pg 11	8.0-12.0	6.0	1
B 113.00.03	Pg 13	8.0-12.0	6.0	1
B 116.00.03	M20/Pg 16	8.0-15.0	7.0	1
B 121.00.03	M25/Pg 21	10.0-19.0	8.0	1
B 129.00.03	M32/Pg 29	18.0-27.0	9.5	1
B 136.00.03	M40/Pg 36	24.0-33.0	12.0	1
B 148.00.03	M63/Pg 48	36.0-45.0	14.0	1
B 142.00.03	M50/Pg 42	30.0-39.0	14.0	1