

# Kabelverschraubung Messing mit mehreren Durchführungen



## Progress MS Multi

# Cable gland nickel-plated brass with multi-duct insert

## Progress MS Multi

Material: Messing, vernickelt  
 Dichtung: TPE  
 O-Ring : NBR  
 Zugentlastung: Nach EN 50262, Ausführung A  
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
 Schutzart: IP 68

Material: Nickel-plated brass  
 Seal: TPE  
 O-ring : NBR  
 Strain relief: Acc. to EN 50262 version A  
 Temperature range: -40°C / +100°C  
 Protection class: IP 68



### Kurzer, einteiliger Dichtungseinsatz

#### Kurzes Anschlussgewinde metrisch

(nicht durchgehend isoliert)

### Short one-piece sealing insert

#### Short entry thread metric

(not overall length insulated)

| Art.-Nr.      | G       | ∅ <sub>k</sub><br>mm | ⊗ | ∅ <sub>mm</sub> | H<br>mm | L<br>mm |    |
|---------------|---------|----------------------|---|-----------------|---------|---------|----|
| 1310.17.2.030 | M16x1.5 | 2.0-3.0              | 2 | 18              | 22      | 5       | 50 |
| 1310.17.2.040 | M16x1.5 | 2.5-4.0              | 2 | 18              | 22      | 5       | 50 |
| 1310.17.2.050 | M16x1.5 | 3.5-5.0              | 2 | 18              | 22      | 5       | 50 |
| 1310.20.2.050 | M20x1.5 | 3.5-5.0              | 2 | 24              | 23      | 6       | 50 |
| 1310.20.2.060 | M20x1.5 | 4.5-6.0              | 2 | 24              | 23      | 6       | 50 |
| 1310.20.2.075 | M20x1.5 | 5.5-7.5              | 2 | 24              | 23      | 6       | 50 |
| 1310.20.3.050 | M20x1.5 | 3.5-5.0              | 3 | 24              | 23      | 6       | 50 |
| 1310.20.3.060 | M20x1.5 | 4.5-6.0              | 3 | 24              | 23      | 6       | 50 |
| 1310.20.3.065 | M20x1.5 | 5.2-6.5              | 3 | 24              | 23      | 6       | 50 |
| 1310.20.4.050 | M20x1.5 | 3.5-5.0              | 4 | 24              | 23      | 6       | 50 |
| 1310.20.4.060 | M20x1.5 | 4.5-6.0              | 4 | 24              | 23      | 6       | 50 |
| 1310.25.2.070 | M25x1.5 | 5.0-7.0              | 2 | 30              | 28      | 7       | 25 |
| 1310.25.2.090 | M25x1.5 | 6.7-9.0              | 2 | 30              | 28      | 7       | 25 |
| 1310.25.2.100 | M25x1.5 | 7.7-10.0             | 2 | 30              | 28      | 7       | 25 |
| 1310.25.3.070 | M25x1.5 | 5.5-7.0              | 3 | 30              | 28      | 7       | 25 |
| 1310.25.3.090 | M25x1.5 | 6.8-9.0              | 3 | 30              | 28      | 7       | 25 |
| 1310.25.4.070 | M25x1.5 | 5.5-7.0              | 4 | 30              | 28      | 7       | 25 |
| 1310.25.6.060 | M25x1.5 | 4.8-6.0              | 6 | 30              | 28      | 7       | 25 |
| 1310.32.2.115 | M32x1.5 | 9.0-11.5             | 2 | 36              | 28      | 8       | 25 |
| 1310.32.3.090 | M32x1.5 | 7.0-9.0              | 3 | 36              | 28      | 8       | 25 |
| 1310.32.3.105 | M32x1.5 | 8.5-10.5             | 3 | 36              | 28      | 8       | 25 |
| 1310.32.4.090 | M32x1.5 | 7.0-9.0              | 4 | 36              | 28      | 8       | 25 |
| 1310.32.6.070 | M32x1.5 | 5.8-7.0              | 6 | 36              | 28      | 8       | 25 |

### Kurzer, einteiliger Dichtungseinsatz

#### Langes Anschlussgewinde metrisch

(nicht durchgehend isoliert)

### Short one-piece sealing insert

#### Long entry thread metric

(not overall length insulated)

| Art.-Nr.      | G       | ∅ <sub>k</sub><br>mm | ⊗ | ∅ <sub>mm</sub> | H<br>mm | L<br>mm |    |
|---------------|---------|----------------------|---|-----------------|---------|---------|----|
| 1311.17.2.030 | M16x1.5 | 2.0-3.0              | 2 | 18              | 22      | 10      | 50 |
| 1311.17.2.040 | M16x1.5 | 2.5-4.0              | 2 | 18              | 22      | 10      | 50 |
| 1311.17.2.050 | M16x1.5 | 3.5-5.0              | 2 | 18              | 22      | 10      | 50 |
| 1311.20.2.050 | M20x1.5 | 3.5-5.0              | 2 | 24              | 23      | 10      | 50 |
| 1311.20.2.060 | M20x1.5 | 4.5-6.0              | 2 | 24              | 23      | 10      | 50 |
| 1311.20.2.075 | M20x1.5 | 5.5-7.5              | 2 | 24              | 23      | 10      | 50 |
| 1311.20.3.050 | M20x1.5 | 3.5-5.0              | 3 | 24              | 23      | 10      | 50 |
| 1311.20.3.060 | M20x1.5 | 4.5-6.0              | 3 | 24              | 23      | 10      | 50 |
| 1311.20.3.065 | M20x1.5 | 5.2-6.5              | 3 | 24              | 23      | 10      | 50 |
| 1311.20.4.050 | M20x1.5 | 3.5-5.0              | 4 | 24              | 23      | 10      | 50 |
| 1311.20.4.060 | M20x1.5 | 4.5-6.0              | 4 | 24              | 23      | 10      | 50 |
| 1311.25.2.070 | M25x1.5 | 5.0-7.0              | 2 | 30              | 28      | 11      | 25 |
| 1311.25.2.090 | M25x1.5 | 6.7-9.0              | 2 | 30              | 28      | 11      | 25 |
| 1311.25.2.100 | M25x1.5 | 7.7-10.0             | 2 | 30              | 28      | 11      | 25 |
| 1311.25.3.070 | M25x1.5 | 5.5-7.0              | 3 | 30              | 28      | 11      | 25 |
| 1311.25.3.090 | M25x1.5 | 6.8-9.0              | 3 | 30              | 28      | 11      | 25 |
| 1311.25.4.070 | M25x1.5 | 5.5-7.0              | 4 | 30              | 28      | 11      | 25 |
| 1311.25.6.060 | M25x1.5 | 4.8-6.0              | 6 | 30              | 28      | 11      | 25 |
| 1311.32.2.115 | M32x1.5 | 9.0-11.5             | 2 | 36              | 28      | 13      | 25 |
| 1311.32.3.090 | M32x1.5 | 7.0-9.0              | 3 | 36              | 28      | 13      | 25 |
| 1311.32.3.105 | M32x1.5 | 8.5-10.5             | 3 | 36              | 28      | 13      | 25 |
| 1311.32.4.090 | M32x1.5 | 7.0-9.0              | 4 | 36              | 28      | 13      | 25 |
| 1311.32.6.070 | M32x1.5 | 5.8-7.0              | 6 | 36              | 28      | 13      | 25 |

