

Verschlussschrauben Messing

Locking plugs nickel-plated brass


Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Verschlussschraube Messing

Material: Messing vernickelt
Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
Schutzart: IP 54
Schutzart Zusatz: IP 68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet

Locking plug nickel-plated brass

Material: Nickel-plated brass
Temperature range: -40°C / +200°C
Protection class: IP 54
Protection type addition: IP 68, if the entry thread is sealed



6-kant
ohne O-Ring

Hexagonal design
without O-Ring

G		H mm	L mm	Art.-Nr. Art. no.	
M12x1.5	14	2.5	5	8745.12	100
M16x1.5	18	2.5	5	8745.17	100
M20x1.5	22	2.5	6	8745.20	100
M25x1.5	27	3.0	7	8745.25	50
M32x1.5	34	3.5	8	8745.32	25
M40x1.5	42	4.0	8	8745.40	25
M50x1.5	52	4.0	9	8745.50	10
M63x1.5	65	4.0	10	8745.63	10




Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

Verschlussschraube Messing

Material: Messing vernickelt
O-Ring : NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP 68

Locking plug nickel-plated brass

Material: Nickel-plated brass
O-ring : NBR
Temperature range: -40°C / +100°C
Protection class: IP 68



Runde Bauform
mit O-Ring

Round execution
with O-ring

G	Ø mm	H mm	L mm	Art.-Nr. Art. no.	
Pg 7	14	3	5	8707.08	100
Pg 9	17	3	6	8709.08	100
Pg 11	20	3	6	8711.08	100
Pg 13	22	3	6.5	8713.08	50
Pg 16	24	3	6.5	8716.08	50
Pg 21	30	4	7	8721.08	10
Pg 29	39	4	8	8729.08	10
Pg 36	50	6	9	8736.08	10
Pg 42	60	6	10	8742.08	10
Pg 48	65	6	10	8748.48.08	10
G 2"	65	6	10	8748.08	10



Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg

Runde Bauform
mit O-Ring

Round execution
with O-ring

G	Ø mm	H mm	L mm	Art.-Nr. Art. no.	
Pg 7	14	3	10	8707.11.08	100
Pg 9	17	3	10	8709.11.08	100
Pg 11	20	3	10	8711.11.08	100
Pg 13	22	3	10	8713.11.08	50
Pg 16	24	3	10	8716.11.08	50
Pg 21	30	4	12	8721.11.08	10
Pg 29	39	4	12	8729.11.08	10
Pg 36	50	6	15	8736.11.08	10
G 2"	65	6	15	8748.11.08	10

