


Verschlusschrauben Kunststoff

Synthetic locking plugs

Gewinde metrisch | Metric thread



Verschlusschraube Kunststoff

Material: Polyamid PA 6
Einsatztemperatur: -30°C / +100°C
Schutzart: IP 54
Schutzart Zusatz: IP 68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet

Synthetic locking plug

Material: Polyamide PA 6
Temperature range: -30°C / +100°C
Protection class: IP 54
Protection type addition: IP 68, if the entry thread is sealed



Hellgrau RAL 7035
ohne O-Ring

Light grey RAL 7035
without O-Ring

G	Ø mm	H mm	L mm	Art.-Nr. Art. no.	
M12x1.5	15	4.5	6	8855.12	100
M16x1.5	20	4.5	6	8855.17	100
M20x1.5	24	4.5	6	8855.20	100
M25x1.5	30	5.0	8	8855.25	100
M32x1.5	37	5.5	8	8855.32	50
M40x1.5	46	6.0	8	8855.40	50
M50x1.5	56	6.0	10	8855.50	10
M63x1.5	70	6.0	12	8855.63	10




Schwarz RAL 9005
ohne O-Ring

Black RAL 9005
without O-Ring

G	Ø mm	H mm	L mm	Art.-Nr. Art. no.	
M12x1.5	15	4.5	6	8845.12	100
M16x1.5	20	4.5	6	8845.17	100
M20x1.5	24	4.5	6	8845.20	100
M25x1.5	30	5.0	8	8845.25	100
M32x1.5	37	5.5	8	8845.32	50
M40x1.5	46	6.0	8	8845.40	50
M50x1.5	56	6.0	10	8845.50	10
M63x1.5	70	6.0	12	8845.63	10

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg



Verschlusschraube Kunststoff

Material: Polystyrol schlagfest
Einsatztemperatur: -20°C / +80°C
Schutzart: IP 54, IP 68 wenn Anschlussgewinde abgedichtet

Synthetic locking plug

Material: Shock-resistant polystyrene
Temperature range: -20°C / +80°C
Protection class: IP 54, IP 68 if the thread is sealed



Hellgrau RAL 7035
ohne O-Ring

Light grey RAL 7035
without O-Ring

G	Ø mm	H mm	L mm	Art.-Nr. Art. no.	
Pg 7	15	2.0	6.0	8807	100
Pg 9	19	3.0	6.5	8809	100
Pg 11	22	3.5	6.5	8811	100
Pg 13	25	3.5	6.5	8813	100
Pg 16	27	3.5	6.5	8816	100
Pg 21	33	4.0	8.0	8821	100
Pg 29	44	4.0	8.0	8829	50
Pg 36	55	4.0	10.0	8836	25
Pg 42	62	4.0	10.0	8842	10
Pg 48	69	4.0	12.0	8848.48	25